

Miele
PROFESSIONAL

G 8072

Profesjonell hetteoppvaskmaskin

Tanksystem



Miele AS
Løxaveien 13
Postboks 183
1309 RUD

Telefon 67 17 31 00
Telefaks 67 17 31 10

E-post: professional@miele.no
Internett: www.miele.no

Tankoppvaskmaskin G 8072

Tekniske data	G 8072
Utførelse	Stål
Friskvannsystem	-
Tanksystem	•
Dampkondensator	-
Driftstid (min)	1-3
Kapasitet (tallerkner)	1080
Vasketemperatur °C	65*
Skylletemperatur °C	90* (boiler)
Vanntilkobling	
Varmtvann	•
Kaldtvann	-
Avløpspumpe DN	40-50
El-tilkobling	
3 AC 230 V 50 Hz	10,7 kW / 3 x 30 A
Mål, vekt	
Utvendige mål H/B/D (mm)	1940 (1480) / 635 / 750
Nettovekt (kg)	117

* Programmerbar

Når store mengder servise, bestikk, glass og storkjøkkenutstyr skal rengjøres handler det mer enn noe annet om rask, grundig og effektiv rengjøring. Miele **G 8072** oppvaskmaskin arbeider med tanksystem og gjennomgående hetteløsning.

Ergonomisk tilpasset konstruksjon

Med innførings- og tørkebord står maskinen sentralt plassert i en ideell arbeidsprosess i ergonomisk riktig høyde. Høy funksjonalitet og ergonomisk tilpasset konstruksjon gir minst mulig belastning for brukeren i det daglige arbeidet. De ergonomiske hevehåndtakene gir ikke bare riktig arbeidshøyde for enhver medarbeider, men gir også en ultralett åpning av rengjøringskammeret. En enkel håndbevegelse og hetten glir opp. Programmet starter automatisk når hetten lukkes.

Kapasitet

Maskinen er meget enkel å betjene og har 3 vaskeprogrammer der det korteste har en driftstid på 60 sek. Dette gir en enorm arbeidskapasitet. Eks: med en kurv som tar 18 tallerkener klarer maskinen 1080 tallerkener / 60 kurver pr. time. Et automatisk selvrensingsprogram minimerer arbeidsinnsatsen for de ansatte. G 8072 har et stort kabinett, slik at store gryter og brett også kan vaskes.

Betjeningspanel

Enkel en-knapps betjening viser driftstilstanden ved hjelp av ulike farger. Vannkvalitet, temperatur og såpedosering kan enkelt programmeres via betjeningspanelet.

Hygienisk rengjøring

Sluttskyllingen gjennomføres med programmerbar temperatur på inntil 90°C (boiler). Det profesjonelle 4-filter systemet sørger for enkel og hygienisk rengjøring som sammen med høy rengjøringstemperatur og fornyelse av rengjøringsvannet (3 liter pr. programforløp) gir en meget høy hygienisk standard. Programmerbar temperatur muliggjør skånsom rengjøring av ulikt servise.

4 spylearmar

Mieles rengjøringsystem med to roterende spylearmar både oppe og nede gir en enorm spylekraft og den kraftige trykkvaskingspumpen som er standard garanterer et optimalt rengjøringsresultat. Samtlige spylearmar er konstruert i høyverdig rustfritt stål.

Støy- og varmeisolert

Hetten er konstruert med doble vegger som reduserer varmetapet og støynivået, og derved energiforbruket – alt for å gjøre hver rengjøring så økonomisk som mulig.

Tilleggsutstyr

- Ekstern doseringsenhet for flytende rengjøringsmiddel, DOS G 60 (opsjon).
- Innføringsbord og tørkebord (med/uten kum og høyre/venstre modeller). Samtlige bord leveres standard med lagringshylle.
- Avspylingsdusj, avfallsbeholder, smussfanger og kant for fjerning av matrester.
- Kurver og bakker.
- Garanti og ISO-sertifikater
- CE-merket og produsert i fabrikk med alle ISO-sertifikater.
- Miele garanterer levering av reservedeler inntil 15 år etter modellskifte.
- 2 års full garanti.

