

**Miele**  
PROFESSIONAL

**G 8066**  
**Profesjonell oppvaskmaskin**

Tanksystem



**Miele AS**  
Løxaveien 13  
Postboks 183  
1309 RUD

Telefon 67 17 31 00  
Telefaks 67 17 31 10

E-post: professional@miele.no  
Internett: www.miele-professional.no

## Oppvaskmaskin G 8066

Tekniske data	G 8066
Utførelse	Stål
Tanksystem	•
Dampkondensator	-
Driftstid (min)	1,5 - 3
Kapasitet (tallerkner)	720
Vasketemperatur °C	20 - 65
Skylltemperatur °C	90 (boiler)
<b>Vanntilkobling</b>	
Varmtvann	•
Kaldtvann	-
Avløpspumpe DN	22
<b>EI-tilkobling</b>	
3 AC 230V 50 Hz	7 kW / 20 A
3N 400V 50 Hz	7 kW / 16 A
<b>Mål, vekt</b>	
Utvendige mål H/B/D (mm)	850 / 600 / 600*
Nettovekt (kg)	70



### Enkel betjening

Betjeningsvennlig og hygienisk panel med tipp-touchtaster med folie. Program velges ved å trykke én tast.

### Programmer

Maskinen tilfredstiller kravene fra mattilsynet for bruk ved spise- og serveringssteder.

- Justerbar rengjørings- og skylletemperatur/tid.
- Stor kapasitet;
- Tre programmer: 90 / 120 / 180 sekunder.
- Eget program for selvrenngjøring/avløp.
- Programmerbar styring
- Display viser driftstid og temperatur
- Meget lavt energiforbruk

### Kapasitet

Korteste program 1,5 minutt;  
720 tallerkner = 40 kurver/t

### Konstruksjon

Maskinen kan stå fritt, under benk eller på ergonomisk sokkel.

- Servicevennlig og robust rammekonstruksjon med todelt kabinett gir meget stille gange og lav varmeavgivelse til oppstillingsrommet.
- Front, ytterkabinett og kammer i rustfritt stål (1.4301/AISI 304). Meget bestandig mot rust og kjemikalieangrep.
- Stort vaskekammer. Nyttehøyden er hele 410 mm, plass for fat, brett etc.
- Labyrintpakning i døren forhindrer bakteriespredning.

- Spezialkonstruert varmeelement på utsiden av tanken forhindrer smuss- og kalkavleiringer i tanken.
- Spezialkonstruert mikrofin- og cyclon filter;
- Maskinen leveres standard med trykkøkningpumpe og har 4 spylearmar i rustfritt stål med retningsjusterte bred-stråledyser (2 for vask og 2 for skylling).
- Meget raskt driftsklar.

### Standard

Innebygget doseringspumpe for glansmiddel.

### Tilleggsutstyr (opsjon):

- DOS G 60, doseringsautomat for flytende rengjøringsmiddel. Nøyaktig dosering i hvert program.  
WES, utførelse med kalkfilter.  
Sokler 30 og 52 cm både i lukket eller åpen utførelse med plass til tomme kurver. DET-60 topplate.

### Garanti og ISO-sertifikater

- CE-merket og produsert i fabrikk med alle ISO-sertifikater
- Miele garanterer levering av reservedeler inntil 15 år etter modellskifte
- 2 års full garanti.

